



## STEWART DWC2100-T MODEL (ISO 9001:2000)

Steward DWC2100-T standard of quality from Europe clean & clear every nook and corner.

เครื่องล้างภาชนะสจ๊วต DWC2100-T มาตรฐานยุโรปสะอาดหมดจดทุกซอกมุมมั่นใจในประสิทธิภาพเลือกสจ๊วต



Power drying zone



Power spray



Performance for wash



Best & safety equipment



### DISHWASHING MACHINES STEWART DWC2100-T MODEL

เครื่องล้างภาชนะสจ๊วตรุ่นDWC2100-Tระบบสายพาน แนวคิดใหม่ของการล้างภาชนะในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ต่ำกว่า สำหรับธุรกิจร้านอาหารขนาด200ที่นั่งขึ้นไป และเพื่อให้ได้คุณภาพโดยสมบูรณ์ เครื่องล้างจานสจ๊วตรุ่นDWC2100-Tจึงมีบอยเลอร์ขนาดใหญ่หมดปัญหาเรื่องอุณหภูมิของน้ำประสิทธิภาพในการล้างสูงกว่า170กะบะต่อชั่วโมงแผงควบคุมอยู่ส่วนบนของเครื่องง่ายต่อการตรวจเช็ค และมีสวิทช์ป้องกันความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินง่ายต่อการใช้ด้วยโปรแกรมการล้าง2โปรแกรมส่วนของประตูทางเข้ามีความสูง400มิลลิเมตรตอบสนองทุกรูปแบบของภาชนะป้อนน้ำล้างทรงพลังขนาด2กิโลวัตต์ฉีดน้ำล้างที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสผ่านหัวฉีดน้ำล้างอันทรงพลังจากแขนฉีดด้านบนและด้านล่างรวมไปจนถึงน้ำล้างสุดท้ายที่อุณหภูมิ85องศาเซลเซียส พร้อมพัดลมเป่าลมร้อนเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำให้ภาชนะแห้งหมดจดภายใน1นาที.

For the dishwasher perfect wash results steward DWC2100-T provides large capacity rinse boilers with integrated rinse boilers pump for perfect rinse results regardless of water supply pressure. Height through put in minimal space, up to 170 rack per hour. The control unit on top easy access to service. Built entirely in stainless steel. Safety switch installed incase of emergency. Simple and easy to use with 2 speeds of program. Limited switch due to save water and power in final rinse. High and large entry , 400 mm for every application. Powerful wash pump 2 KW. Spraying hot water at 60 ° C ensure cleanliness. The wash water jet component t have wash arms & head , upper wash arms and lower wash arms for high quality work. Final rinse with fresh water at a guaranteed 85 ° C and together with drying zone for rinsing in 1 min , optimum drying and hygienically clean

บริการฉั้วไว เรียกใช้ไทยสจ๊วต

Call us for your satisfaction

บริษัท ไทยสจ๊วต เซอร์วิสส์ จำกัด THAI STEWARD SERVICES CO.,LTD

408ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2275-4555 แฟกซ์. 0-2276-4466

408 Ratchadapisek Road,Samsen Nork, Huaykwang Bangkok 10310 Thailand. Tel : (662) 275-4555 Fax : (662) 276-4466

[www.thaisteward.com](http://www.thaisteward.com) Email : [Sale@thaisteward.com](mailto:Sale@thaisteward.com)



รายละเอียดเครื่องล้างภาชนะส้วครัวรุ่น **DWC2100-T**  
**Specification for dishwashing machine DWC2100-T**

โปรแกรมการล้าง <b>Program for wash</b>	2 Program
ประสิทธิภาพการล้าง <b>Capacity/Piece</b>	1,700-3,400 Piece/Hr.
ประสิทธิภาพในการล้าง <b>Capacity/Rack</b>	85-170 Rack/Hr.
ปริมาณต้งน้ำล้าง <b>Pre wash capacity</b>	-
ปริมาณต้งน้ำล้างแรก <b>First wash zone</b>	60 Liter.
อุณหภูมิต้งน้ำล้าง <b>Tank temp</b>	65° C
อุณหภูมิต้งน้ำล้างสุดท้าย <b>Temp boiler</b>	85° C
ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย/ชั่วโมง <b>Capacity boiler</b>	325 Liter.
ระบบแรงดันน้ำประปา <b>Water pressure</b>	2-5 Bar
ระบบไฟฟ้า <b>Power</b>	380V/3L/N/PE/50Hz.
กำลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์แท้งค์ <b>Heater tank</b>	18 KW.
กำลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์บอยล์เลอร์ <b>Heater boiler</b>	24 KW.
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์คอนเวเยอร์ <b>Motor conveyor</b>	0.18 KW.
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั้ม <b>Motor pump:</b>	2 KW.
กำลังไฟฟ้าของฮีตเตอร์พัดลม <b>Heater air dry</b>	6 KW.
กำลังมอเตอร์ของพัดลม <b>Motor fan dry</b>	0.76 KW.
กำลังไฟฟ้ารวม <b>Total electrical power</b>	51 KW.
ขนาดของเบรกเกอร์ <b>Size of breaker</b>	100 Amp
ความกว้าง <b>Width</b>	2,100MM
ความลึก <b>Length</b>	850MM
ความสูง <b>Height</b>	1,715MM
ความสูงเมื่อเปิดประตูเครื่อง <b>Height when open machine</b>	2,075MM
ช่องทางเข้ากะละ <b>Door entry height</b>	350MM
น้ำหนัก <b>Weight</b>	530 Kg

**Remark : Scale per MM.**

